

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Fecha de revisión: 21/02/2026



1. Descripción del producto

Desengrasante industrial de **base acuosa**, formulado con agentes tensioactivos no iónicos y agentes alcalinos, diseñado para la remoción eficaz de grasas, aceites, lubricantes y suciedad pesada en superficies industriales.

Su formulación permite emulsificar y desprender contaminantes oleosos, facilitando su eliminación mediante enjuague con agua.



En SOYAr no sólo nos dedicamos a la fabricación y formulación de productos lubricantes, sino que también nos ocupamos de crear un producto que pueda ser capaz de eliminar la suciedad generada en tu industria o taller. A continuación, te comentamos sobre algunos **conceptos claves** para que lo utilices correctamente:

2. Aplicaciones recomendadas

Limpieza de:

- ✓ Piezas metálicas
- ✓ Motores
- ✓ Chasis
- ✓ Herramientas
- ✓ Equipos industriales
- ✓ Pisos industriales
- ✓ Superficies contaminadas con aceites y grasas

Uso en:

- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Industrias metalúrgicas
- ✓ Plantas industriales
- ✓ Áreas de mantenimiento

Puede utilizarse por:

- ✓ Pulverización
- ✓ Cepillado
- ✓ Inmersión
- ✓ Hidrolavadora (previa dilución)

3. ¿Cómo saber si este producto es adecuado para la aplicación?

Antes de utilizar este producto, verifica:

- **Tipo de suciedad:** Grasas, aceites minerales, lubricantes, residuos pesados.
- **Tipo de superficie:** Acero, hierro, superficies metálicas resistentes.
- **Condiciones de uso:**
 - Uso industrial
 - Personal capacitado
 - Disponibilidad de agua para enjuague

Se recomienda realizar prueba previa en zona **poco visible**.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Fecha de revisión: 21/02/2026



4. Dilución recomendada

Tipo de suciedad	Dilución orientativa
Muy pesada	Producto puro o 1:2
Pesada	1:5
Media	1:10
Liviana	1:20

5. Propiedades

Aspecto:	Líquido
Color:	Rosado
Olor:	Fragancia lavanda
Densidad:	1,027 g/L
pH:	> 13
Solubilidad:	Totalmente soluble en agua

6. Beneficios

- ✓ Alto poder desengrasante
- ✓ Remueve grasas y aceites difíciles
- ✓ Fácil enjuague con agua
- ✓ Reduce tiempo de limpieza
- ✓ Apto para múltiples métodos de aplicación

7. Limitaciones / No recomendado

- × Superficies de: Aluminio, zinc, metales blandos y aleaciones livianas sin prueba previa
- × Plásticos sensibles a álcalis
- × Uso doméstico
- × Contacto prolongado sin enjuague
- × Superficies pintadas o barnizadas sin ensayo previo

8. Seguridad y manipulación

- Utilizar **guantes, gafas y ropa de protección (Elementos de Protección Personal, EPP)**
- Evitar contacto con piel y ojos
- No mezclar con ácidos
- Usar en áreas ventiladas

Producto **fuertemente alcalino**. Consultar la **Hoja de Seguridad (SDS)** antes de su uso.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Fecha de revisión: 21/02/2026



9. Presentaciones

- Bidones de 20 lts
- Bidones de 5 lts

